

Tals- Wagen



KURZE BESCHREIBUNG

Hierbei handelt es sich um gedeckte Schüttgutwagen mit schlagartiger Schwerkraftentladung, hydraulischem Klappenverschlusssystem und vier Radsätzen. Diese Wagen sind zusätzlich mit einem einteiligen Schwenkdach ausgerüstet, das mit einem Handrad von der Wagenbühne aus betätigt wird. Der Einsatzbereich ist der Transport von nässeempfindlichen Schüttgütern.

SPEZIFIKATIONEN

Spurweite	1435 mm
Länge über Puffer	14540 mm
Drehzapfenabstand	9000 mm
Breite des Wagens mit geschlossene Seitenkappen	3080 mm
Breite des Wagens mit geöffnete Seitenkappen	4080 mm

Höhe des Wagens	4200 mm
Beladeöffnungen	1
Maße der Beladeöffnung	1200x12800 mm
Anzahl der Entladekappen	4
Lastvolumen	68 m ³
Max. Last	52 To.
Drehgestell - Typ	Y25 Cs II M
Max. Achsenlast	20 To.
Brems - Typ	KE - GP
Höchstgeschwindigkeit (leer/beladen)	120/100 km/ h
Eigengewicht des Wagens	28 To.
Achsenanzahl	4

